

Hydroscand T1111



Skupina produkt	110
Barva	erná
Bezpenostní faktor	1:4
Svazek trubek/hadic	1
Odpor krycí trubky	Abraze, Olej, Poasí
Materiál vnitřní vrstvy hadice	PE
Materiál krycí trubky	PU
Maximální teplota (°C)	100
Výztužné vrstvy	1
Výztužné materiály	Ocelový drát
Minimální teplota (°C)	-40

The hose is well suitable for high pressure hydraulics. The hose is also suited for high pressure gas applications, but then needs to be pin-pricked.;Due to the inner tube of polyester, the hose will retain its flexibility in cold temperatures. NOTE! Air and water max +70°C

íslo položky	ID (palce)	ID (mm)	OD (mm)	Pracovní tlak (MPa)	Polomr ohybu (mm)	váha (kg)
10310103	3/16"	5	9.7	36	30	0.12
10310104	1/4"	6.5	11.7	31	40	0.15
10310105	5/16"	8	13.2	25	55	0.19
10310106	3/8"	10	16.5	22.5	65	0.22
10310108	1/2"	13	18.8	19	85	0.29
10310110	5/8"	16	22	14	115	0.33
10310112	3/4"	19	25.8	11.5	145	0.43
10310116	1"	25	33	9.5	180	0.62

