

Hydroscand T1112, twin



Skupina produkt	110
Barva	erná
Bezpenostní faktor	1:4
Svazek trubek/hadic	2
Odpor krycí trubky	Abraze, Olej, Poasí
Materiál krycí trubky	PU
Maximální teplota (°C)	100
Výztužné vrstvy	1
Výztužné materiály	Ocelový drát
Minimální teplota (°C)	-40

The hose is well suitable for high pressure hydraulics. The hose is also suited for high pressure gas applications, but then needs to be pin-pricked.;Due to the inner tube of polyester, the hose will retain its flexibility in cold temperatures. NOTE! Air and water max +70°C

íslo položky	Pracovní tlak (MPa)	Polomr ohybu (mm)	ID (palce)	ID (mm)	OD (mm)	váha (kg)
10320303	36	30	3/16"	5	9.7	0.24
10320404	31	40	1/4"	6.5	11.7	0.3
10320505	25	55	5/16"	8	13.2	0.38
10320606	22.5	65	3/8"	10	16.5	0.44
10320808	19	85	1/2"	13	18.8	0.58
10321010	14	115	5/8"	16	22	0.67
10321212	11.5	145	3/4"	19	25.8	0.89
10321616	9.5	180	1"	25	33	1.24

