

# Hydroscand T1212, twin



|                        |              |
|------------------------|--------------|
| Skupina produkt        | 110          |
| Barva                  | erná         |
| Odpor krycí trubky     | Abraze, Olej |
| Bezpenostní faktor     | 1:4          |
| Svazek trubek/hadic    | 2            |
| Materiál krycí trubky  | PU           |
| Maximální teplota (°C) | 100          |
| Výztužné vrstvy        | 2            |
| Výztužné materiály     | Ocelový drát |
| Minimální teplota (°C) | -40          |

The hose is well suitable for spray paint applications, dissolvents and other chemicals. The steel reinforcement provides electrical conductivity through the hose. Should be checked after mounting the fittings. NOTE! Air and water max +70°C

| íslo položky | ID (palce) | ID (mm) | OD (mm) | Pracovní tlak (MPa) | Polomr ohybu (mm) | váha (kg) |
|--------------|------------|---------|---------|---------------------|-------------------|-----------|
| 10360404     | 1/4"       | 6.5     | 12.8    | 40                  | 40                | 0.49      |
| 10360606     | 3/8"       | 10      | 16.8    | 33                  | 65                | 0.76      |
| 10360808     | 1/2"       | 13      | 20.2    | 26                  | 85                | 0.9       |

