

# HYDROSCAND T7011



|                        |              |
|------------------------|--------------|
| Skupina produkt        | 110          |
| Barva                  | erná         |
| Design obalu           | Perforované  |
| Svazek trubek/hadic    | 1            |
| Odpor krycí trubky     | Abraze, Olej |
| Bezpenostní faktor     | 1:4          |
| Materiál krycí trubky  | PU           |
| Maximální teplota (°C) | 100          |
| Výztužné vrstvy        | 1            |
| Výztužné materiály     | Polyester    |
| Minimální teplota (°C) | -40          |

A light and flexible hose with a wide range of applications, such as hydraulics, chemicals, various types of gases ect. Low volumetric expansion. NOTE! Air and water max +70°C

| íslo položky | Pracovní tlak (MPa) | Polomr ohybu (mm) | ID (palce) | ID (mm) | OD (mm) | váha (kg) |
|--------------|---------------------|-------------------|------------|---------|---------|-----------|
| 10450102     | 21                  | 25                | 1/8"       | 3.5     | 8.3     | 0.05      |
| 10450103     | 21                  | 25                | 3/16"      | 5       | 9.6     | 0.06      |
| 10450104     | 21                  | 35                | 1/4"       | 6.5     | 12.2    | 0.1       |
| 10450105     | 19                  | 45                | 5/16"      | 8       | 14.3    | 0.13      |
| 10450106     | 16                  | 55                | 3/8"       | 10      | 16      | 0.15      |
| 10450108     | 14                  | 75                | 1/2"       | 13      | 20.3    | 0.22      |
| 10450112     | 9                   | 140               | 3/4"       | 19      | 27.1    | 0.33      |
| 10450116     | 7                   | 190               | 1"         | 25      | 34      | 0.46      |

