

# Hydroscand T8011



|                        |              |
|------------------------|--------------|
| Skupina produkt        | 110          |
| Barva                  | erná         |
| Design obalu           | Perforované  |
| Bezpenostní faktor     | 1:4          |
| Svazek trubek/hadic    | 1            |
| Odpor krycí trubky     | Abraze, Olej |
| Materiál krycí trubky  | PU           |
| Maximální teplota (°C) | 100          |
| Výztužné vrstvy        | 1            |
| Výztužné materiály     | Aramid       |
| Minimální teplota (°C) | -40          |

Recommended for hydraulics and gas applications. The hose will retain its flexibility in low temperatures, and has a thick and durable cover. Equivalent to SAE 100 R8. NOTE! Max temperature for air and water is +70°C

| íslo položky | ID (palce) | ID (mm) | OD (mm) | Pracovní tlak (MPa) | Polomr ohybu (mm) | váha (kg) |
|--------------|------------|---------|---------|---------------------|-------------------|-----------|
| 10490103     | 3/16"      | 5       | 8.9     | 35                  | 30                | 0.05      |
| 10490104     | 1/4"       | 6.5     | 11.5    | 35                  | 50                | 0.08      |
| 10490106     | 3/8"       | 10      | 15.5    | 28                  | 60                | 0.13      |
| 10490108     | 1/2"       | 13      | 19.9    | 24.5                | 80                | 0.2       |
| 10490112     | 3/4"       | 19      | 26.9    | 16.5                | 150               | 0.32      |

