

Hi-Temp



Skupina produkt	100
Barva	erná
Design obalu	Obalené
Bezpenostní faktor	1:4
Svazek trubek/hadic	1
Odpor krycí trubky	Abraze
Odpor vnitní vrstvy hadice	Horko, Olej
Popis média	Olej
Štítek hadice	white
Osvdění	Det Norske Veritas, MED
Maximální teplota (°C)	135
Výztužné vrstvy	1
Výztužné materiály	Ocelový drát
Minimální teplota (°C)	-40

The hose is suitable when, in standard hydraulics, there is a need for a very compact and flexible hose. Equivalent to SAE 100 R16.

íslo položky	OD (mm)	Pracovní tlak (MPa)	Polomr ohybu (mm)	ID (palce)	ID (mm)	váha (kg)
10710004	13.5	22.5	100	1/4"	6.5	0.23
10710006	17.5	18	125	3/8"	10	0.36
10710008	20.6	16	180	1/2"	13	0.44
10710010	23.5	13	200	5/8"	16	0.5
10710012	27.7	10.5	240	3/4"	19	0.66
10710016	35.6	8.8	300	1"	25	0.93
10710020	43.5	6.3	420	1 1/4"	32	1.14
10710024	50.6	5	500	1 1/2"	38	1.8
10710032	64	4	630	2"	51	2.01

