

Deltaflex 4 CT



Skupina produkt	110
Barva	erná
Design obalu	Obalené
Bezpenostní faktor	1:4
Svazek trubek/hadic	1
Odpor krycí trubky	Abraze, Horko, Poasí,
Odpor vnitní vrstvy hadice	Olej
Štítek hadice	yellow
Osvdění	Det Norske Veritas, MED, MSHA
Maximální teplota (°C)	121
Výztužné vrstvy	4
Výztužné materiály	Ocelový drát
Minimální teplota (°C)	-40

Flexible hydraulic hose for high pressures in combination with high pulsations. The external polymer rubber has low friction and extra abrasion resistance. Working pressure is equivalent to, or exceeds, EN 856 4SP

íslo položky	Pracovní tlak (MPa)	Polomr ohybu (mm)	ID (palce)	ID (mm)	OD (mm)	váha (kg)
11151006	44.5	130	3/8"	10	21.4	0.7
11151008	42.5	180	1/2"	13	24.6	0.85
11151010	39	225	5/8"	16	28.2	1.11
11151012	35	280	3/4"	19	32.2	1.41
11151016	32	340	1"	25	39.7	1.86
11151020	34.5	460	1 1/4"	32	45.5	2.57
11151024	29	560	1 1/2"	38	53.5	3.32
11151032	25	700	2"	51	68.1	4.7

