

HYDROAIR, AIR PRESSURE HOSE, 15 BAR



Skupina produkt	140
Barva	erná
Design obalu	Hladké
Popis média	Tlak vzduch, Vzduch
Bezpenostní faktor	1:3
Svazek trubek/hadic	1
Odpor krycí trubky	Abraze
Antistatický drát	Ne
Materiál krycí trubky	SBR
Plochá cívka	Ne
Materiál vnitřní vrstvy hadice	SBR
Maximální teplota (°C)	70
Výztužné vrstvy	Žádná extra výstuha
Výztužné materiály	Textil
Minimální teplota (°C)	-25

Air pressure hose for most applications, tools, air pressure units and rock drills etc. Used in engineering, mining and construction industries. Sustains oil mist.

íslo položky	Metr délky na cívku	OD (mm)	Polomr ohybu (mm)	Pracovní tlak (MPa)	ID (mm)	váha (kg)
14200004	40	12	60	1.5	6	0.13
14200005	40	14	80	1.5	8	0.16
14200006	40	17	100	1.5	10	0.23
14200008	40	22	130	1.5	13	0.38
14200010	40	25	160	1.5	16	0.44
14200012	40	28	190	1.5	19	0.51
14200016	40	36	250	1.5	25	0.8
14200020	40	44	320	1.5	32	1.02
14200024	40	52	380	1.5	38	1.36
14200032	40	65	500	1.5	51	1.85
14200040	40	78	650	1.5	63	2.23
14200048	40	90	750	1.5	76	2.45
14200064	40	115	1,000	1.5	102	3.24