

HYDROIL, OIL PRESSURE HOSE, 10 BAR



Skupina produkt	140
Design obalu	Hladké
Barva	erná
Popis média	Olej
Bezpenostní faktor	1:3
Svazek trubek/hadic	1
Materiál krycí trubky	NBR
Plochá cívka	Ne
Materiál vnitřní vrstvy hadice	NBR
Antistatický drát	Ne
Maximální teplota (°C)	80
Výztužné vrstvy	1
Výztužné materiály	Textil
Minimální teplota (°C)	-20

Return hose for hydraulic systems, farm tanks, diesel, mineral oils, Also suitable for water, lubricants etc. This hose has an antistatic synthetic rubber cover. Not to be used with gasoline and as a fuel hose in automotive engine compartments. For larger dimensions, see 1435.

íslo položky	Pracovní tlak (MPa)	ID (mm)	Metr délky na cívku	OD (mm)	Polomr ohybu (mm)	váha (kg)
14300003	1	5	40	12	30	0.11
14300004	1	6	40	13	35	0.12
14300005	1	8	40	15	40	0.16
14300006	1	10	40	17	45	0.18
14300008	1	13	40	20	50	0.25
14300010	1	16	40	24	60	0.32
14300012	1	19	40	27	65	0.37
14300016	1	25	40	35	80	0.63

