

AUTOOIL, FUEL HOSE



Skupina produkt	140
Odpor krycí trubky	Benzín, Olej
Bezpenostní faktor	1:3
Svazek trubek/hadic	1
Materiál krycí trubky	Syntetická pryž
Plochá cívka	Ne
Materiál vnitřní vrstvy hadice	NBR
Antistatický drát	Ne
Maximální teplota (°C)	90
Výztužné vrstvy	1
Výztužné materiály	Textil
Minimální teplota (°C)	-30

This hose is resistant to leaded and unleaded gasoline, E85 and diesel. It is suitable for engine aggregates. The hose is delivered on bobbins. Hose stands can be ordered with part number 1432-10-00.

íslo položky	Barva	Design obalu	ID (mm)	Metr délky na cívku	OD (mm)	Polomr ohybu (mm)	Pracovní tlak (MPa)	váha (kg)
14321002	erná	Textilní	3	15	7	27	1	0.05
14321002S	erná	Hladké	4	15	9	30	1	0.07
14321003S	erná	Hladké	5	15	10	40	1	0.1
14321004S	erná	Hladké	6	15	13	55	1	0.14
14321005	erná	Textilní	7.5	15	14.5	63	1	0.15
14321005S	erná	Hladké	7.5	15	14.5	65	1	0.17
14321006	erná	Textilní	10	10	16	75	1	0.17
14321006S	erná	Hladké	10	10	16	75	1	0.17

