

Yachtoil SW, marine fuel hose, ISO 7840



Skupina produkt	140
Barva	erná
Design obalu	Hladké
Popis média	Olej a palivo
Svazek trubek/hadic	1
Odpor krycí trubky	Odolnost proti plameni, Olej, Poasí
Materiál vnitřní vrstvy hadice	NBR
Antistatický drát	Ne
Materiál krycí trubky	CR
Plochá cívka	Ne
Osvdění	CE, RINA
Maximální teplota (°C)	80
Výztužné vrstvy	1
Výztužné materiály	Textil
Minimální teplota (°C)	-35

A very flexible fuel hose that is resistant to gasoline, unleaded gasoline and diesel. The hose is manufactured according to SS-EN ISO 7840 A1 regarding flame resistance and permeability. This means that it can sustain 2,5 minutes in open fire without leaking. For larger dimensions, see 1432-31.

íslo položky	ID (mm)	Metr délky na cívku	OD (mm)	Polomr ohybu (mm)	Destrukční tlak (MPa)	Pracovní tlak (MPa)	váha (kg)
14323002	4	50	14.5	25	3	1	0.23
14323003	5	50	12.5	50	3	1	0.15
14323004	6	50	13.5	60	3	1	0.17
14323005	8	50	16.5	80	3	1	0.24
14323006	10	50	18.5	100	3	1	0.28
14323008	13	50	22.5	130	3	1	0.4
14323010	16	50	25.5	160	3	1	0.46
14323012	19	50	29.5	190	3	1	0.6
14323016	25	50	35.8	250	3	1	0.75

