

Yachtoil SW, marine fuel hose, ISO 7840



Skupina produkt	140
Barva	erná
Design obalu	Obalené
Bezpenostní faktor	1:3
Svazek trubek/hadic	1
Odpor krycí trubky	Odolnost proti plameni, Olej, Poasí
Popis média	Olej a palivo
Antistatický drát	Ne
Materiál krycí trubky	CR
Plochá cívka	Ne
Materiál vnitřní vrstvy hadice	NBR
Osvdění	CE, RINA
Maximální teplota (°C)	80
Výztužné vrstvy	2
Výztužné materiály	Textil
Minimální teplota (°C)	-20

This hose is manufactured according to SS-EN ISO 7840 A1 regarding flame resistance and permeability. This means that it can sustain 2,5 minutes in open fire without leaking. It is used as a fuel refill hose on smaller boats.

íslo položky	Polomr ohybu (mm)	Pracovní tlak (MPa)	ID (mm)	Metr délky na cívku	OD (mm)	váha (kg)
14323112	120	0.25	19	40	32	0.64
14323116	150	0.25	25	40	38	0.74
14323120	160	0.5	32	61	41	0.84
14323124	190	0.5	38	61	50	1.24
14323126	240	0.25	40	40	53	1.44
14323132	250	0.5	51	61	63	1.58
14323140	320	0.5	63	61	76	2.34
14323148	760	0.25	76	20	88	2.1

