

VACOIL



Skupina produkt	140
Barva	erná
Svazek trubek/hadic	1
Popis média	Olej a palivo
Bezpenostní faktor	1:3
Antistatický drát	Ne
Materiál krycí trubky	PVC/PU/NBR
Plochá cívka	Ne
Maximální teplota (°C)	55
Výztužné vrstvy	1
Výztužné materiály	PE, Ocelový drát
Minimální teplota (°C)	-25

Flexible suction and pressure hose for tank wagons, used for transportation of oil and gasoline.

íslo položky	Polomr ohybu (mm)	Pracovní tlak (bar)	Pracovní tlak (MPa)	ID (mm)	Procento vakua Max %	Metr délky na cívku	OD (mm)	váha (kg)
14332012	70	-	1.6	19	90	60	28	0.45
14332016	80	-	1.6	25	90	60	35.6	0.67
14332020	100	-	1.6	32	90	60	42.6	0.8
14332024	125	-	1.4	38	90	40	51	1.2
14332026	130	14	1.4	40	90	40	53	1.2
14332028	140	12	1.2	45	90	40	58	1.34
14332032	150	-	1.2	50	90	40	63	1.73
14332040	190	-	1	63	90	40	77	2.03
14332048	210	10	1	76	90	30	91	2.7
14332064	300	8	0.8	102	90	30	118	3.7
14332077	450	8	0.8	120	90	20	136	4.75
14332080	480	7	0.7	127	90	20	144	5.3
14332096	550	5	0.5	152	90	20	169.5	6.35

