Exmarin, exhaust gas / marine refill hose



Skupina produkt	140
Barva	erná
Design obalu	Obalené
Popis média	Olej a palivo
Bezpenostní faktor	1:3
Svazek trubek/hadic	1
Odpor krycí trubky	Olej
Odpor vnitní vrstvy hadice	Olej
Antistatický drát	Ne
Materiál krycí trubky	NBR/SBR
Plochá cívka	Ne
Materiál vnitní vrstvy hadice	NBR
Osvdení	CE, RINA
Maximální teplota (°C)	100
Výztužné vrstvy	2
Výztužné materiály	Ocelový drát, textil
Minimální teplota (°C)	-30

The hose is suitable for exhaust gas and refill for boats. It fulfils the requirements ISO 7840A1. This means that it can sustain 2,5 minutes in open fire without leaking. It is also CE branded.

íslo položky	OD (mm)	Polomr ohybu (mm)	Pracovní tlak (MPa)	ID (mm)	Procento vakua Max %	Metr délky na cívku	váha (kg)
14340012	29	120	0.3	19	80	40	0.63
14340016	35	150	0.3	25	80	40	0.78
14340020	42	190	0.3	32	80	40	0.94
14340024	48	230	0.3	38	80	40	1.09
14340030	55	270	0.3	45	80	40	1.27
14340032	60	300	0.3	50	80	40	1.41
14340038	65	330	0.3	55	80	40	1.53
14340040	73.5	380	0.3	63.5	80	40	1.86
14340048	86	460	0.3	76	80	20	2.25
14340056	100	540	0.3	90	80	20	2.67
14340064	112	610	0.3	102	-	20	3.02
14340203	224	1,400	0.5	203	80	12	9.5



HYDROSCAND