


TANKOIL SW, GAS TRUCK HOSE, 10 BAR



Skupina produkt	140
Barva	erná
Design obalu	Obalené
Popis média	Olej a palivo
Bezpenostní faktor	1:3
Svazek trubek/hadic	1
Antistatický drát	Ano
Materiál krycí trubky	NBR/SBR
Plochá cívka	Ne
Materiál vnitřní vrstvy hadice	NBR
Maximální teplota (°C)	80
Výztužné vrstvy	2
Výztužné materiály	Textil
Minimální teplota (°C)	-35

The hose is designed to be used for transportation of petroleum products with no more than 50% aromatic contents. Good to use on gas trucks, as well as on refineries. Equipped with an antistatic wire.

íslo položky	OD (mm)	Polomr ohybu (mm)	Pracovní tlak (MPa)	ID (mm)	Metr délky na cívku	váha (kg)
14350014	32	165	1	22	40	0.53
14350016	35	250	1	25	40	0.59
14350018	38	240	1	28	40	0.64
14350020	45	320	1	32	40	0.71
14350022	48	350	1	35	40	0.78
14350024	51	380	1	38	40	0.86
14350026	56	340	1	42	60	1.55
14350030	59	420	1	45	40	1.6
14350032	64	500	1	50	40	1.67
14350040	79	650	1	63.5	40	2.17
14350048	91	750	1	75	40	2.71
14350064	116	820	1	100	40	3.18

