

GAS TRUCK HOSE EN12115, 16 BAR ANTISTATIC WIRE



Skupina produkt	140
Barva	erná
Design obalu	Obalené
Popis média	Olej a palivo
Bezpenostní faktor	1:4
Svazek trubek/hadic	1
Antistatický drát	Ne
Materiál krycí trubky	CR
Plochá cívka	Ne
Materiál vnitřní vrstvy hadice	NBR
Maximální teplota (°C)	80
Výztužné vrstvy	2
Výztužné materiály	Ocelový drát, textil
Minimální teplota (°C)	-30

Gas truck hose fulfilling the requirements according to EN12115. The hose is designed to be used with petroleum products with no more than 55% aromatic contents. Designed with textile reinforcement with a twin spiral and two antistatic wires. Electric resistance: <106 Ohm. Vacuum = 90%. Oil, weather and abrasion resistant cover.

íslo položky	OD (mm)	Polomr ohybu (mm)	Pracovní tlak (MPa)	ID (mm)	Procento vakua Max %	Metr délky na cívku	váha (kg)
14692016	37	150	1.6	25	90	40	0.8
14692020	44	175	1.6	32	90	40	0.98
14692024	51	225	1.6	38	90	40	1.14
14692032	67	275	1.6	51	90	40	1.69
14692040	80	300	1.6	63.5	90	40	2.55
14692048	92	350	1.6	76	80	40	2.83
14692064	118	450	1.6	102	80	40	3.95

