

EXHAUST HOSE FOR HOT AIR, NEOPREN, SINGLE COATED



Skupina produkt	140
Barva	erná
Design obalu	Mírn zvlnné
Popis média	Ventilace
Svazek trubek/hadic	1
Plochá cívka	Ne
Antistatický drát	Ne
Materiál krycí trubky	CR
Maximální teplota (°C)	135
Výztužné vrstvy	1
Výztužné materiály	Ocelová spirála
Minimální teplota (°C)	-35

A hose suitable for transportation of hot steams, smoke and exhaust gases. Low-weight and very flexible, good in tight areas. The hose is non-inflammable and has good chemical resistance. Other dimensions are available on request.

íslo položky	ID (mm)	Procento vakua Max %	Metr délky na cívku	Polomr ohybu (mm)	Pracovní tlak (MPa)	váha (kg)
15610016	25	5	4	17	0.15	0.12
15610020	32	5	4	19	0.15	0.16
15610029	44	4	4	26	0.15	0.21
15610032	51	4	4	30	0.15	0.25
15610040	63	4	4	36	0.13	0.31
15610048	76	3	4	42	0.11	0.42
15610055	89	3	4	49	0.11	0.5
15610064	102	2	4	55	0.11	0.56
15610080	127	2	4	69	0.09	0.8
15610096	152	1	4	81	0.08	1.04
15610180	180	1	4	94	0.06	1.21
15610203	203	1	4	107	0.06	1.39
15610254	254	0.5	4	132	0.04	2
15610305	305	0.3	4	158	0.01	2.41

