

EXHAUST HOSE FOR HOT AIR, SILICONE, DOUBLE COATED



Skupina produkt	140
Design obalu	Mírně zvlněné
Barva	červená
Svazek trubek/hadic	1
Popis média	Ventilace
Materiál krycí trubky	Silikon
Plochá cívka	Ne
Materiál vnitřní vrstvy hadice	Silikon
Antistatický drát	Ne
Maximální teplota (°C)	300
Výztužné vrstvy	1
Výztužné materiály	Ocelová spirála
Minimální teplota (°C)	-50

A hose suitable for transportation of hot steams, smoke and exhaust gases. Low-weight and extremely flexible, good in tight areas. The hose is non-inflammable and has good chemical resistance. Other dimensions are available on request.

íslo položky	Pracovní tlak (MPa)	ID (mm)	Procento vakua Max %	Metr délky na cívku	Polomr ohybu (mm)	váha (kg)
15621016	0.28	25	7	4	18	1
15621020	0.26	32	6	4	20	0.17
15621029	0.26	44	5	4	27	1
15621032	0.26	51	5	4	31	0.29
15621040	0.24	63	5	4	37	0.36
15621048	0.21	76	4	4	43	0.46
15621055	0.2	89	4	4	50	0.53
15621064	0.19	102	3	4	56	0.6
15621080	0.14	127	3	4	70	0.86
15621096	0.12	152	2	4	82	1.1
15621180	0.1	180	1	4	95	1.28
15621203	0.07	203	1	4	108	1.43

