

Metal hose, parallel wrapped



Skupina produkt	140
Bezpečnostní faktor	1:4
Antistatický drát	Ne
Plochá cívka	Ne
Maximální teplota (°C)	550
Výztužné materiály	Nerez ocel (1.4301)
Minimální teplota (°C)	-200

Metal hose suitable for hot oils, chemicals, gases, exhaust gases, water, steam, vacuum etc. The hose can also be used as mechanical cable protection. Inner tube: Stainless steel (1.4541 EN 10088-1) Suffix F Stainless steel (1.4404 EN 10088-1) Suffix S

íslo položky	Polomr ohybu (mm)	Pracovní tlak (MPa)	ID (mm)	OD (mm)	váha (kg)
14840104S	125	15	6.3	13.3	0.17
14840105S	135	13.5	8.2	15.2	0.22
14840106F	190	7.5	10.6	17.5	0.24
14840106S	190	7.5	10.6	17.5	0.24
14840108F	210	7	12.3	19.5	0.29
14840108S	210	7	12.3	19.5	0.3
14840110F	285	6.5	15.7	25.2	0.37
14840110S	285	6.5	15.7	25.2	0.4
148401128F	1,400	0.6	200	232	10.99
148401128S	1,400	0.6	200	232	10.98
14840112F	310	5	19.8	30.3	0.52
14840112S	310	5	19.8	30.3	0.55
14840116F	375	4	25.8	36	0.66
14840116S	375	4	25.8	36	0.66
14840120F	405	3.5	33	45.7	1
14840120S	405	3.5	33	45.7	1.01
14840124F	480	3	40	54	1.17
14840124S	480	3	40	54	1.16
14840132F	550	2.5	51.6	67.5	1.55

íslo položky	Polomr ohybu (mm)	Pracovní tlak (MPa)	ID (mm)	OD (mm)	váha (kg)
14840132S	550	2.5	51.6	67.5	1.56
14840140F	675	2	66	87.9	2.47
14840140S	675	2	66	87.9	2.47
14840148F	750	1.8	76.6	100	2.89
14840148S	750	1.8	76.6	100	2.88
14840164F	920	1.4	103	128	4.14
14840164S	920	1.4	103	128	4.3
14840180F	1,160	1.25	127.5	154.5	5.83
14840180S	1,160	1.25	127.5	154.5	5.77
14840196F	1,320	1	151.5	180	6.64
14840196S	1,320	1	151.5	180	6.64
14840204S	30	22	6.3	14.3	0.28
14840205S	40	20	8.2	16.2	0.36
14840206S	45	10.5	10.6	18.5	0.38
14840208S	50	10	12.2	21	0.44

