

AQUASEWER, FLUSHING HOSE THERMOPLAST, 250 BAR



Skupina produkt	140
Design obalu	Hladké
Barva	červená
Svazek trubek/hadic	1
Popis média	Voda
Bezpečnostní faktor	1:2.5
Materiál krycí trubky	PU
Plochá cívka	Ne
Materiál vnitřní vrstvy hadice	PE
Antistatický drát	Ne
Maximální teplota (°C)	60
Výztužné vrstvy	2
Výztužné materiály	Nylon
Minimální teplota (°C)	-40

A hose suitable for high pressure sewage systems. The hose has low weight compared to rubber hoses, which leads to less abrasion and increased flowing speed. The hose sustains 3–4 times more external abrasion compared to a traditional rubber hose. It is delivered pre-assembled with fittings according to demand. Delivered with Pressure Test Certificate.

íslo položky	Pracovní tlak (MPa)	ID (mm)	Metr délky na cívku	OD (mm)	Poloměr ohybu (mm)	váha (kg)
14190608	25	13	60	22.8	75	0.29
14190612	25	19.6	60	30.3	120	0.49
14190616	25	25.9	60	37.9	155	0.62
14190808	25	13	80	22.8	75	0.29
14190812	25	19.6	80	30.3	120	0.49
14190816	25	25.9	80	37.9	155	0.62
14191208	25	13	120	22.8	75	0.29
14191212	25	19.6	120	30.3	120	0.49
14191216	25	25.9	120	37.9	155	0.62
14191220	25	32.4	120	45.3	240	0.74
14191512	25	19.6	150	30.3	120	0.49
14191516	25	25.9	150	37.9	155	0.58
14191520	25	32.4	150	45.3	240	0.74

