

Isobar 350 CO Rock X-HP



Skupina produkt	110
Design obalu	Obalené
Barva	erná
Odpor krycí trubky	Olej, Poasí
Odpor vnitřní vrstvy hadice	Olej
Bezpečnostní faktor	1:4
Materiál krycí trubky	Syntetická pryž
Štítek hadice	Orange
Materiál vnitřní vrstvy hadice	Syntetická pryž
Osvědčení	MSHA
Maximální teplota (°C)	120
Výztužné vrstvy	4
Výztužné materiály	Ocelový drát
Minimální teplota (°C)	-40

A very flexible spiral hose for the toughest applications. With the extremely durable cover and flexibility the hose is suited in applications with high demands for high flow and high pressure and is easy to assemble. MSHA approved. Exceeds the requirements of ISO 18752 CC.

íslo položky	ID (palce)	ID (mm)	OD (mm)	Hmotnost (kg/m)	Pracovní tlak (MPa)	Polomr ohybu (mm)	váha (kg)
11358508	1/2"	13	22.8	0.76	35	90	0.76
11358510	5/8"	16	26.5	1.03	35	105	1.03
11358512	3/4"	19	29.8	1.18	35	125	1.18
11358516	1"	25	37.1	1.72	35	150	1.72
11358520	1 1/4"	32	44.5	2.47	35	210	2.47

