

Concrete pump hose 85bar Pulsor Light



Informace o produktu	Textile reinforced
Skupina produkt	140
Barva	erná
Design obalu	Obalené
Popis média	Abraziva
Bezpenostní faktor	1:2
Antistatický drát	Ne
Materiál krycí trubky	NR
Plochá cívka	Ne
Materiál vnitřní vrstvy hadice	NR
Maximální teplota (°C)	80
Výztužné materiály	Ocelový drát
Minimální teplota (°C)	-30

High pressure concrete pump hose for boom transfer, placement. Pneumatic discharge of cement and minerals. Pumping of slurry and drilling mud (not oil-laden). From 15 to 25% less weight than steel reinforced hoses. Grouting of mortar, cement, or concrete. Deliverance fully assembled with fluid connectors. The pre-assembling is done in-house in Sweden.

íslo položky	Délka (m)	Metr délky na cívku	Maximální délka (m)	OD (mm)	Polomr ohybu (mm)	Hmotnost (kg/m)	Pracovní tlak (bar)	Tlak pi roztržení (bar)	Rozmr (mm)
14644224	40	40	40	58	240	1.4	85	170	38
14644240	40	40	40	85	400	2.65	85	170	65
14644248	40	40	40	100	480	3.43	85	170	76
14644264	40	40	40	130	650	5.31	85	170	102

