

Concrete pump hose 100bar Pulsor



Skupina produkt	140
Barva	erná
Design obalu	Obalené
Bezpenostní faktor	1:2
Popis média	Abraziva
Antistatický drát	Ne
Materiál krycí trubky	NR
Plochá cívka	Ne
Materiál vnitřní vrstvy hadice	NR
Maximální teplota (°C)	80
Výztužné vrstvy	4
Výztužné materiály	Ocelový drát
Minimální teplota (°C)	-30

High pressure concrete pump hose for boom transfer, placement. Pneumatic discharge of cement and minerals. Pumping of slurry and drilling mud (not oil-laden). Grouting of mortar, cement, or concrete. Deliverance fully assembled with fluid connectors. The pre-assembly is done in-house in Sweden.

íslo položky	Polomr ohybu (mm)	Hmotnost (kg/m)	Pracovní tlak (bar)	Tlak pi roztržení (bar)	Rozmr (mm)	Délka (m)	Metr délky na cívku	Maximální délka (m)	OD (mm)
14645224	170	2	100	200	38	40	40	40	58
14645232	230	2.8	100	200	51	40	-	40	71
14645240	270	4.17	100	200	65	40	40	40	-
14645248	320	5.4	100	200	76	40	40	40	102
14645264	380	7.3	100	200	102	40	40	40	128
14645280	450	9.8	100	200	127	20	20	-	-
14645296	650	14.3	100	200	152	20	20	-	-

